



ZM 44 MAXXI

BOMBA DE RUEDA



MAYECA
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CENTROAMERICA



Las bombas de rueda accionadas por agua ZM BOMBAS, resuelven los problemas de suministros de agua con el menor costo de mantenimiento. Presentan un sistema mecánico de gran durabilidad y bajo mantenimiento.

1. Gran durabilidad
2. Lubricación de aceite en todo el sistema, incluso en los dos rodamientos del cojinete.
3. Sello del pistón en cuero, especialmente preparado para el uso en las bombas ZM en sustitución a las juntas convencionales.
4. La sustitución de los cueros es fácil y no necesita ajuste.
5. Fácil y práctico mantenimiento de las bombas ZM.
6. Rueda de agua con sistema de rayos especiales, mayor firmeza y evita la oscilación.
7. Nuestras bombas pueden motorizarse con un máximo de 60 rpm

Mayor altura de bombeo

Curso	20 RPM	30 RPM	40 RPM	50 RPM	Altura
Extra	5.200	7.840	10.400	13.000	130M.C.A
Normal	4.300	6.400	8.600	10.800	150M.C.A
A	3.400	5.100	6.900	8.600	170M.C.A
B	2.600	3.900	5.200	6.400	190M.C.A