



ZM 51 MAXXI

BOMBA DE RUEDA



MAYECA
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CENTROAMERICA



Las bombas de rueda accionadas por agua ZM BOMBAS, resuelven los problemas de suministros de agua con el menor costo de mantenimiento. Presentan un sistema mecánico de gran durabilidad y bajo mantenimiento.

1. Gran durabilidad
2. Lubricación de aceite en todo el sistema, incluso en los dos rodamientos del cojinete.
3. Sello del pistón en cuero, especialmente preparado para el uso en las bombas ZM en sustitución a las juntas convencionales.
4. La sustitución de los cueros es fácil y no necesita ajuste.
5. Fácil y práctico mantenimiento de las bombas ZM.
6. Rueda de agua con sistema de rayos especiales, mayor firmeza y evita la oscilación.
7. Nuestras bombas pueden motorizarse con un máximo de 60 rpm

Mayor altura de bombeo

Curso	20 RPM	30 RPM	40 RPM	50 RPM	Desnivel
Extra	10.600	16.000	21.000	26.600	140M
Normal	9.000	13.300	18.000	22.200	160M
A	8.000	11.700	15.600	20.000	170M
B	6.800	10.000	13.700	17.000	180M
C	5.700	8.300	11.200	14.000	190M
D	3.600	5.800	7.800	10.000	200M

Desnivel máximo de recalque hasta 200m