



ZM 95 MAXXI

BOMBA DE RUEDA



MAYECA
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CENTROAMERICA



Las bombas de rueda accionadas por agua ZM BOMBAS, resuelven los problemas de suministros de agua con el menor costo de mantenimiento. Presentan un sistema mecánico de gran durabilidad y bajo mantenimiento.

1. Gran durabilidad
2. Lubricación de aceite en todo el sistema, incluso en los dos rodamientos del cojinete.
3. Sello del pistón en cuero, especialmente preparado para el uso en las bombas ZM en sustitución a las juntas convencionales.
4. La sustitución de los cueros es fácil y no necesita ajuste.
5. Fácil y práctico mantenimiento de las bombas ZM.
6. Rueda de agua con sistema de rayos especiales, mayor firmeza y evita la oscilación.
7. Nuestras bombas pueden motorizarse con un máximo de 60 rpm

Mayor altura de bombeo

Curso	20 RPM	30 RPM	40 RPM	50 RPM	Altura
Extra	48.900	73.400	97.800	-----	90M.C.A
Normal	42.800	64.200	85.600	107.000	100M.C.A
A	36.600	55.400	73.900	92.300	110M.C.A
B	30.500	45.700	61.000	76.200	120M.C.A
C	24.200	36.700	48.900	61.100	130M.C.A