

FICHA TÉCNICA

SECADORA DE CAFÉ ROTATIVA SG-9



Las secadoras rotativas SG Penagos cuentan con una distribución uniforme del aire en el tambor de secado mejorando la calidad del grano al homogeneizar su secado.

- Eficiencia en el secado, debido a los mayores volúmenes de aire
- Sistema de combustión para cascarilla, madera, diésel y gas
- Fácil y segura operación, económica y de bajo mantenimiento
- Sistemas de control de temperatura



Capacidad volumétrica	9.0 m3
Capacidad* de café pergamino seco	3775 kg
Motor Ventilador	7 HP
Motorreductor tambor	5 HP
Dimensiones del tambor	1,9 x 4 metros
Peso neto	2200 kg

*Datos estimados para café pergamino seco a 12% de humedad con 375 kg por metro

QUEMADOR A CASCARILLA MODELO QC30

- Consumo cascarilla: 30 KILOS/HORA (cascarilla seca)
- Dimensiones del quemador: largo: 2,30m x ancho 1,30 m x alto 1,60 m.
- Motorreductor 1/20 H.P
- Ventilador centrifugo 500 CFM 3/ 4 H.P.
- Colector de cascarillas volátiles.
- Control de encendido individual.
- Pirómetro digital para control de temperatura.
- Compuerta de inspección.
- Chimenea 3 metros.

QUEMADOR A GAS

- Quemador A GAS 400.000 btu/h
- Controlado honeywey
- Control variable de presión de gas
- Encendido automático de llama
- Regulación manual de entrada de aire
- Encendido y apagado automático